

# 愛樂防水毯系列

## 瀝青底油

### 產品介紹

是由揮發性溶劑和柏油合成物調配而成，當溶劑快速揮發後，會在施塗表面留下強力的防水作用，對混凝土的表面有良好的滲透及黏著效果。



### 主要用途

適用於浸透飽和水泥板，以便於和防水膜或改良式防水毯產生良好的固定性，同時也能減少表面粉塵現象，讓界面黏著度大大提升。適用於混凝土基牆的防水、水泥、木材或金屬表面的保護，也可使用於高架橋或混凝土橋樑的保護及防水用途。

### 施作前表面處理

為了達到最好的施工效果，施工表面必須保持乾燥、清潔、沒有鬆脫顆粒、無油污或塵土殘留。

### 施作方法

施工時可用塗刷、推刷或噴塗法，塗佈的用量則可視施工表面滲透吸收情形而定。防水毯可在底塗施工後三至八小時內開始鋪設。

### 覆蓋面積

覆蓋面積使用量取決於施作表面紋理和空隙度而定，以一般防水情形每米平方用量為 0.3 公斤。

總代理：

**GEDCO®**  
鳶揚國際開發有限公司

台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1  
TEL: 02-2798-9558 FAX: 02-2798-8565  
台中市北區文心路4段200號11F-6  
TEL: 04-2298-2196 FAX: 04-2299-2411  
<http://www.鳶揚.tw>