

Tamms 坦恩斯防水塗料系列

ET-800 水泥用結合、接著、硬化之增強乳劑

產品介紹

美國進口 ET-800 水泥用結合、接著、硬化之增強乳劑是一種高品質的壓克力丙烯酸聚合物，其固體含量為重量比之 30%，添加於混凝土、石膏、水泥砂漿、灰泥、磁磚黏著劑及水泥防水塗料中，以增強其黏合、固著及機械能力等，進而減少其龜裂、剝落、脆化的產生。良好穩定的抗化學性，可與混凝土 100%結合，而不會產生任何變化，更可增加混凝土結合物之抗化學、抗 UV、抗凍能力，並有效的增加混凝土之黏合及機械強度。

主要用途

可當作底劑使用，以作為新舊混凝土結合時之黏著劑；亦可添加於石膏、水泥砂漿、灰泥與防水水泥塗料中；適用於室內與室外混凝土粉刷、修補及防水工程。舉凡波特蘭水泥之拌合物，均可加入 ET-800 乳劑作為樓版、人行道、車道、外牆……等修補或重建物之覆蓋層。

施作準備

- 欲修補的表面，須清理乾淨，不可有污垢、油和鬆散物。

施作方法

- 作為混凝土修補黏著底劑時，可先將未稀釋的 ET-800 乳劑以刷子、滾筒或噴灑器塗抹於整個修補表面，但須等乳劑表面變得有點黏黏的，始可於進行修補。
- 作為增加混凝土強度的添加劑時，以 1 份 ET-800 乳劑與 3 份清水混合，再加入適量的波特蘭水泥調到適當的黏稠度，如欲求最大效果，則將上述 ET-800 乳劑之量加倍。
- 作為自平水泥的添加劑時，以 1 份 ET-800 乳劑及 3 份的清水拌合成混合液再與自平水泥拌合使用，調到適當的黏稠度(請勿加太多水)。
- 作為 1:3 水泥砂漿打底粉刷料的添加劑時，以 1 份 ET-800 乳劑及 10 份的清水拌合成混合液再與拌合好的水泥細砂乾料攪拌使用，即成為高強度樹脂砂漿料。

總代理：

GEDCO®

鳶揚國際開發有限公司

台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之1

TEL: 02-2798-9558 FAX: 02-2798-8565

台中市北區文心路4段200號11F-6

TEL: 04-2298-2196 FAX: 04-2299-2411

<http://www.鳶揚.tw>